

KOKOWALL® Tuinscherm

Natuurlijk, begroeibaar & geheel op maat leverbaar!



Een warme uitstraling en passend in iedere omgeving. Dat zijn de meest typerende kenmerken van een Kokowall® Tuinscherm. Kokowall® is een begroeibaar tuinscherm waarbij de buitenzijde afgewerkt is met natuurlijke en duurzame kokosvezels. Behalve een fraai uiterlijk bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten.

Binnen enkele jaren is een Kokowall scherm volledig begroeid!

Kokowall® Tuinschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte stalen profielen welke is opgevuld met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen. Twee met kokosband omwikkelde stalen stangen houden de kokosbuizen stevig op zijn plaats.

Kokowall® Tuinschermen zijn fraai te combineren met alle typen klimplanten. Kokosystems levert bij iedere bestelling gratis een zak plantkrammen waarmee de ranken van planten aan de kokosbekleding vastgezet kunnen worden.

Het *Kokowall*® systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.



KOKOWALL® Tuinscherm

Natuurlijk, begroeibaar & geheel op maat leverbaar!

Toepassingsmogelijkheden

Kokowall® Tuinschermen kunnen naar wens tussen hardhouten, betonnen of verzinkt stalen palen geplaatst worden. Kokosystems levert tevens bijpassende **deuren met cilinderslot** of met boerenklink.

Extra opties:

- Schermen met een schuine hoek eraf of schuinaflopend
- Paneelframes gepoedercoat in kleur naar keuze
- Paneelframes vervaardigd uit **Cortenstaal**
- Combinatie met gaaspanelen in een zelfde stalen frame
- Betonplank onder de panelen

Afmetingen

Voorbeelden van veel voorkomende maten zijn:

Standaard <i>Kokowall</i> ® Tuinscherm	b x h	180 x 180cm
Breed <i>Kokowall</i> ® Tuinscherm	b x h	200 x 180cm
Hoog <i>Kokowall</i> ® Tuinscherm	b x h	180 x 200cm
Groot <i>Kokowall</i> ® Tuinscherm	b x h	200 x 200cm
Laag <i>Kokowall</i> ® Tuinscherm	b x h	180 x 90cm
Smal <i>Kokowall</i> ® Tuinscherm	b x h	90 x 180cm

Kokowall® Tuinschermen kunnen zonder meerkosten in **iedere gewenste andere afmeting** geleverd worden (max hoogte en breedte 200cm) Ook tijdens plaatsing kunnen schermen eenvoudig op maat worden gemaakt. Een standaard *Kokowall*® Tuinscherm weegt ongeveer 21kg. De dikte van de schermen is ongeveer 5cm.

Bevestiging tussen hardhouten palen

Hardhouten paal 7x7cm. Montage met 4 stuks RVS montagehoekjes en 8 stuks zelfborende schroeven $\varnothing 5.5 \times 25\text{mm}$ per scherm.

Bevestiging tussen stalen palen

Stalen H-vormige paal, type JB metallic. Montage met 6 stuks zelfborende schroeven $\varnothing 5.5 \times 25\text{mm}$ per scherm.

Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord!

Begroeiing

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een kokowall scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn.

Onderhoud

De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Het is aan te bevelen om de onbegroeide delen van de schermen, om het jaar, met een tuinbeits of bankirai-olie in te spuiten.



MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 11 - 2685 LX - Poeldijk
T: 0174 - 244 838
F: 0174 - 240 245
www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl